



Zariadenia

Informácia o produkte

Referenčný testovací blok 1 podľa EN ISO 3452-3

MR[®]
CHEMIE
NDT-materials

Referenčný testovací blok 1

pre penetračne testovanie podľa EN ISO 3452-3

PROXIS
Slovakia



Referenčný testovací blok 1 podľa EN ISO 3452-3 slúži na kontrolu citlivosti kvapalných penetrantov.

Skúšobné bloky majú v závislosti od hrúbky NiCr povlaku (10, 20, 30 alebo 50 μm) rôzne, umelo vyrobené, veľmi jemné trhliny.

Pre kontrolu penetrantu je súčasťou dodávky referenčný obrázok testovacieho bloku.

Na otestovanie príslušnej úrovne citlivosti sú potrebné nasledujúce testovacie panely:

Červený penetrant:	50 μm and 30 μm
Fluorescenčný penetrant, Level 2:	50 μm , 30 μm and 20 μm
Fluorescenčný penetrant, Level 3:	30 μm , 20 μm and 10 μm
Fluorescenčný penetrant, Level 4:	20 μm and 10 μm

Art.-Nr.: G47-2 L

Rozsah dodávky: 4 panely každý 10, 20, 30 a 50 μm vrátane certifikátu o skúške

Distributor: **Proxis Slovakia, s.r.o.** - Karloveská 63 - 84101 Bratislava - www.proxisslovakia.sk